

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku. Samochód zaoferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie naszego kraju. Wykonawca, wraz z dostawą samochodu, przekaze Zamawiającemu kartę pojazdu, świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.
2. Wszystkie materiały, urządzenia i podzespoły składające się na przedmiot zamówienia, muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty zezwalające na ich eksploatację i użytkowanie na drogach publicznych.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
 - a) dostarczył przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego,
 - b) dokonał jego uruchomienia,
 - c) przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie obsługi,
 - d) wykonał nieodpłatnie naprawy gwarancyjne.
4. Zamawiający wymaga określenia przez Wykonawcę warunków gwarancji z tym, że powinna ona zawierać co najmniej:
 - a) 24-miesięczny okres gwarancji na sprawy mechaniczne (bez limitu kilometrów),
 - b) 12-miesięczny okres gwarancji lakierniczej,
 - c) przystąpienie do naprawy gwarancyjnej w terminie do 24 h od zgłoszenia awarii sprzętu.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia Wykazu warunków usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na **Załączniku nr 4** do SIWZ, który Wykonawca może uzupełnić przez załączenie karty gwarancyjnej.
6. **Wszystkie podane poniżej parametry/wytyczne są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Dopuszczalne są inne parametry – większe lub równoważne.**
7. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**
 - 7.1. **Silnik:**
 - 1) pojemność: 2953 cm³,
 - 2) moc: 130 KM,
 - 3) maksymalny moment obrotowy: 300 Nm,
 - 4) spełnia wymogi dyrektywy Euro6 (emisji gazów spalinowych).
 - 7.2. **Opcje standardowe:**
 - 1) ławka dla dwóch pasażerów – sztywna, pasy bezpieczeństwa 3 punktowe,
 - 2) okno w tylnej ścianie,
 - 3) światła dzienne,
 - 4) fotel kierowcy – regulacja w 2 kierunkach, sztywny,
 - 5) poduszka powietrzna kierowcy, pasy bezpieczeństwa,
 - 6) elektryczne sterowanie szybami,
 - 7) pokrycie foteli materiałem,
 - 8) zderzak stały,
 - 9) kabina uchylna,
 - 10) stabilizator przedni,
 - 11) chłapacze przednie,
 - 12) lusterka – elektrycznie sterowane,
 - 13) pokrowce ze skaju,

- 14) immobilizer,
- 15) długie ramiona lusterek,
- 16) DMC 3500 kg,
- 17) instalacja radiowa z głośnikami i radiem,
- 18) stabilizator tylny,
- 19) koło zapasowe z mocowaniem,
- 20) felgi stalowe,
- 21) opony letnie,
- 22) opony zimowe,
- 23) trójkąt ostrzegawczy,
- 24) kliny pod koła – 1 szt.,
- 25) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
- 26) klimatyzacja,
- 27) reflektory przeciwmgielne,
- 28) blokada tylnego mostu,
- 29) termin dostawy: do 09.12.2016 r.**

7.3. Wymiary zewnętrzne:

- 1) długość całkowita: od 4700 do 6000 mm,
- 2) szerokość całkowita: od 1900 do 2100 mm,
- 3) wysokość całkowita: do 2600 mm.

7.4. Wymagane parametry techniczne pojazdu:

- 1) silnik o pojemności skokowej do 3000 cm³, z bezpośrednim wtryskiem paliwa common rail lub równorzędnym, z turbo sprężarką, mocy maksymalnej minimum 130 KM, spełniający normy czystości spalin Euro 6 z łańcuchem rozrządu,
- 2) zużycie paliwa: max 15l/100km
- 3) emisja CO₂: max 280g/km
- 4) skrzynia biegów mechaniczna 6-biegowa,
- 5) układ kierowniczy ze wspomaganiami,
- 6) układ hamulcowy: hamulce przednie i tylne tarczowe,
- 7) podwójne koła tylnej osi,
- 8) system ABS, ESP,
- 9) zawieszenie przednie niezależne, podwójny wzdłużny resor piórowy, amortyzator, stabilizator,
- 10) zawieszenie tylne paraboliczny resor piórowy, amortyzator, stabilizator,
- 11) podwozie na pełnej ramie,
- 12) rozstaw osi : 2500–3400 mm,
- 13) zbiornik paliwa profilowany o pojemności minimum 90 litrów,
- 14) kabina z liczbą miejsc siedzących – minimum 3 razem z kierowcą,
- 15) kolor kabiny: biały,
- 16) jeden podnośnik ręczny do wymiany koła wraz z kompletem podręcznych narzędzi,
- 17) jedna gaśnica dla grupy pożarów A, B, C o wadze co najmniej 1 kg proszku gaśniczego (lub innego środka gaśniczego, ale o ilości równoważnej),
- 18) apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposażeniem.

7.5. Zabudowa Skrzyniowa – wywrotka trójstronna:

- 1) wymiary wewnętrzne: długość: 3200 – 3700 mm
szerokość: 1800 - 2000 mm
wysokość burt: min. 400 mm,
- 2) podłoga – stal,
- 3) burty – aluminiowe,
- 4) burty boczne otwierane do dołu,

- 5) burta tylna otwierana w górę i w dół,
- 6) burta przednia + nadstawka z siatki chroniącej kabinę,
- 7) siłownik hydrauliczny z kołyską i mocowaniem,
- 8) pompa hydrauliczna,
- 9) sterowanie wywrotem na przewodzie,
- 10) zbiornik oleju,
- 11) błotniki na koła z tworzywa sztucznego,
- 12) konstrukcja stalowa,
- 13) plandeka zwijana na ścianie przedniej.